Informações sobre o produto

PI 20/06/07/2021

Fuel Protect Gasoline

Descrição
Combinação de substâncias isentas de cinza e de automistura, concebida de acordo com a tecnologia mais moderna de aditivos, combustíveis e motores. Adaptada às exigências de condições de funcionamento dos motores modernos. Evita problemas de corrosão no sistema de combustível e previne desta forma avarias.

Características
- dispergiert Wasser im Kraftstoff
- mantém o sistema de combustível limpo
- verhindert die negativen Folgen von Wasser im Kraftstofftank
- protecção ideal contra a corrosão
- impede e formação de lama
- testado para turbos e catalisadores

Dados técnicos

Base	Additive, spezielle Trägerflüssigkeit / additives, special carrier fluid
Côr / aspecto	gelblich, klar / yellowish, clear
Densidade a 15°C	0,800 g/ml
Índice de refracção a 20°C	1,367
Forma	flüssig / liquid
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Odor	charakteristich/ characteristic

Campos de utilização
Para todos os motores a gasolina, especialmente no caso de combustíveis ligeiramente contaminados com água.

Utilização
Adicionar ao combustível a cada abastecimento. 300 ml são suficientes para 60 l de combustível.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	8356 D-E-P
5 l Jerrycan plástico	2855 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de